

UNO - CPW - 505

قصال - UNOFIX CPW 505

تاليفوربل فيلغت

هساسأ تانوكملال يئانث ناثيروي يلوب قصال
قئاقرفيلغل ةراجلل ةيلاع ةمواقم رفوي ،بيذمل
تالآ فل تخمل بسانم .موينملأل او PVC و MDF لعل PVA
تاليفوربل فيلغت .



فصول

يتل تاليفوربل فيلغل تاقيبطتل ممصمو ،بيذملال هساسأ ،تانوكملال يئانث ناثيروي يلوب قصال UNOFIX CPW 505
ةراجلل ةيلاع ةمواقم بلطتت .

بصلصملا فاضئ .تاليفوربل فيلغل تالآ فل تخم يف موينملأل او PVC و MDF حاوأل لعل PVA قئاقرفصلل مدختسئي
بصلصملا ةفاضل نم تاغاس 8 لال خ كل هتسئي وادج طيلخلل كئئئ م ت ،امدختسالا لب ق 4% بسنب .

عم ،م 55-65 ٬براقات ةراج ءجرب حصئي .ةئيبال فورط قف ونيخستل قف ن طبض عم ،قئاقرلا حطس لعل قصالل قئطئي
ققنللا جرخم دنن ءارمحل تحت ءعشألاب ناخس ءطساوب قصالل طيشنت .

دئاوفلا زربأ

- ✓ ةيعانص تاقيبطت يف تاليفوربل فيلغل مغدي
ةعونتم
- ✓ ةراجل تحت اقوئوم ءادأ رفوي
- ✓ ءدعتم ةيساسأ داوم مئالي
- ✓ تاليفوربل فيلغل تالآ فل تخم بسانم
- ✓ لغيشتل فورط قف وئيلمعل طبض حيتي

ايزملا

- تانوكملال يئانث ناثيروي يلوب قصال
- بيذملال هساسأ ءبيكرت
- ةراجلل ةيلاع ةمواقم
- PVC قئاقرفصلل بسانم
- موينملأل او PVC و MDF حاوأل
- تاليفوربل فيلغل تالآ ممصم

ةينفل افاصاوملا

نولل	فافش رفسأ
ةوبعل	مك 25 ءعس ءيرئاد ءينءعم بعل
سأك قف وءوجلل (20°C) DIN	90 ± 10 seconds
ةقصالل داوملا اءوجلونكت	ناثيروي يلوبلا

ةينفل تانايبلال ءقرو ءيلوؤسم ءالءا

ضارغأل ةمدقم يهو ،قيبطتل ي في ةلمعل ةربخل او ةربخلم تارابتخالا ىلع دنتسملا اذه ي في ةدراول ةينفلا ميقل دمتعت
ل.غيشتل فورط عيمج ي في ادألل انامض وأ جتنم لل ةمزل م تافصاوم دغت الو ،طقف ةماع ةيداشرا

ىلع عقتو .جاتنإل قرطو ،ليغشتل ريعامو ،ةئيبل فورطل او ،حطسل زي هجتو ،ةدامل عونل آقفو قيبطتل جئاتن فلتخت دق
جاتنإل ي في همدختسا لب ق مزالل تارابتخالا اراج لال خ نم صاخلا هقيبطتل جتنملا ةمءالم نم ققحتل ةيلوؤسم مدختسملا قتا
ي.راجتل

ةينفلا تامولعمل ثدحأ ىلع لوصحلل .قبسم راعشإ نود ةينفلا تانايبل ثيدحت متي دق ،تاجتنم لل رمتسملا ريوطتلل ارطنو
ينفلا مغلل قيرف عم لصاوتل يجرُي ،قيبطتل تايصوتو

