

UNO - UPH - 106

UNOFIX UPH 106 - Adhesivo de tapicería

Adhesivo elastomérico monocomponente, a base de disolvente y no inflamable para tapicería. Ofrece adherencia inicial práctica, tiempo abierto prolongado y una película elástica.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX UPH 106 es un adhesivo elastomérico monocomponente, a base de disolvente y no inflamable, desarrollado para aplicaciones profesionales de tapicería.

Su viscosidad adecuada facilita un extendido homogéneo sobre las superficies y permite la aplicación con una pistola de pulverización con boquilla de 1,8 mm. El tiempo abierto prolongado facilita el posicionamiento, mientras que la película elástica acompaña los materiales flexibles.

Está indicado para unir espuma, fibra, tejidos, fieltro, tejidos de tapicería y materiales similares entre sí o sobre otras superficies en la fabricación de muebles, colchones y sofás. Recomendamos leer la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Favorece una cobertura uniforme
- ✓ Aporta flexibilidad a los ensamblajes tapizados
- ✓ Facilita el ajuste durante el montaje
- ✓ Puede reducir el consumo frente a productos equivalentes
- ✓ Adecuado para espuma, fibra, tejidos y fieltro
- ✓ Para muebles, colchones y sofás

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo elastomérico monocomponente
- A base de disolvente y no inflamable
- Extendido homogéneo sobre las superficies
- Aplicación con pistola y boquilla de 1,8 mm
- Tiempo abierto prolongado
- Película adhesiva elástica

ESPECIFICACIONES

Color	Amarillo Transparente, Rojo
Vida Útil (Meses)	12
Envase	IBC de 1.000 kg, Lata de 15 kg, Barril de Chapa de 250 kg
Viscosidad DIN (20°C)	100 ± 10 seconds

Contenido en Sólidos	42 %
Tecnología de Adhesivos	Base Disolvente

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

