

UNO - HM - 500

UNOFIX HM 500 - Adhesivo hotmelt transparente

Adhesivo hotmelt transparente y sin cargas para canteado recto. Proporciona una aplicación homogénea, una línea de adhesivo prácticamente invisible y una unión duradera.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX HM 500 es un adhesivo hotmelt transparente y sin cargas, desarrollado para aplicaciones de canteado recto en máquinas con velocidades de avance bajas y medias. Es adecuado para cantos estándar de melamina, PVC y HPL.

Su baja viscosidad favorece una distribución homogénea a la temperatura de trabajo adecuada y ayuda a minimizar la carbonización en el depósito de fusión. Forma una línea de adhesivo prácticamente invisible en el canto y mantiene una buena resistencia con diferentes espesores.

Además, ofrece una adherencia duradera y facilita la limpieza de los rodillos de aplicación. Así, usted mantiene un proceso estable y una producción uniforme lote tras lote.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Procesamiento limpio y estable en línea
- ✓ Adherencia duradera
- ✓ Limpieza sencilla de los rodillos de aplicación
- ✓ Buen rendimiento con distintos espesores de canto
- ✓ Adecuado para aplicaciones de canteado recto
- ✓ Acabado de canto uniforme y limpio

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo hotmelt transparente y sin cargas
- Baja viscosidad para una distribución homogénea
- Carbonización mínima en el depósito de fusión
- Adecuado para máquinas de velocidad baja y media
- Línea de adhesivo prácticamente invisible
- Compatible con cantos de melamina, PVC y HPL

ESPECIFICACIONES

Viscosidad (190°C)	65000 ± 5.000 mPa·s
Punto de Reblandecimiento	100 ± 5 °C
Temperatura de Aplicación	190 ± 10 °C
Color	Transparente
Vida Útil (Meses)	24
Envase	Saco de Papel Kraft de 20 kg, Bidón de Plástico de 20 kg

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

