

UNO - PLS - 230

UNOFIX PLS 230 - PVA

Adhesivo para superficies laminadas

Adhesivo práctico para unir laminados de distintos espesores al MDF en crudo. Ofrece extensión homogénea, limpieza sencilla antes del secado y bajo consumo.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX PLS 230 está diseñado para unir laminados de distintas propiedades y espesores sobre superficies de MDF en crudo. Su viscosidad media favorece una extensión homogénea en grandes superficies y una aplicación cómoda con rodillo manual.

El producto se limpia fácilmente con agua caliente inmediatamente después de la aplicación, antes de que se seque. Una vez seco, forma una película blanca mate de estructura dura conforme a las especificaciones de la norma D1.

Su formulación facilita el trabajo del operario y ofrece un consumo reducido frente a productos equivalentes.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Favorece una cobertura uniforme del laminado
- ✓ Permite unir laminados sobre MDF en crudo
- ✓ Facilita la limpieza inmediata tras la aplicación
- ✓ Forma una película dura al secarse
- ✓ Ayuda a reducir el consumo frente a productos equivalentes
- ✓ Ofrece un manejo práctico para el operario

CARACTERÍSTICAS

- Viscosidad media para una aplicación controlada
- Extensión homogénea sobre las superficies
- Apto para la aplicación en grandes superficies
- Aplicación posible con rodillo manual
- Limpieza sencilla con agua caliente antes del secado
- Película blanca mate conforme a D1

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Viscosidad (20°C)	14000 ± 100 cp
Vida Útil (Meses)	12
Envase	Bidón de Plástico de 25 kg
Densidad	1.17 ± 0,02 g/cm ³
Tecnología de Adhesivos	PVA

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

