

UNO - MRN - 100

UNOFIX MRN 100 - Adhesivo marino PU D4

UNOFIX MRN 100 es un adhesivo PU D4 monocomponente para uniones exigentes en interiores y exteriores. Resiste el agua, la humedad y la intemperie, y rellena pequeños huecos.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX MRN 100 es un adhesivo PU D4 monocomponente diseñado para lograr una adhesión resistente sobre madera, metal y hormigón. Se extiende de forma homogénea sobre superficies absorbentes y no absorbentes, y resulta adecuado para elementos estructurales de madera, fabricación y reparación de muebles.

Una vez curado, ofrece elevada resistencia al calor y al agua, con una expansión controlada para el relleno de pequeños huecos. Es apto para uso interior y exterior, facilita la aplicación y permite un consumo reducido frente a productos equivalentes.

- Aspecto: líquido viscoso de color ámbar
- Tiempo abierto: 15-25 minutos a 20-23°C
- Curado completo: 24 horas a 25°C y 50% de humedad
- Temperatura de aplicación recomendada: 15-30°C

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Aplicación sencilla y monocomponente
- ✓ Resistencia al agua, la humedad y la intemperie
- ✓ Adherencia firme sobre madera, metal y hormigón
- ✓ Relleno de pequeños huecos con expansión controlada
- ✓ Alta resistencia al calor y al agua tras el curado
- ✓ Consumo reducido frente a productos equivalentes

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo marino PU D4
- Extensión homogénea en superficies absorbentes y no absorbentes
- Densidad: $1,09 \pm 0,05$
- Viscosidad: 9000 ± 3500 mPa·s a 25°C
- Formatos de 500 g, 1 kg, 5 kg, 8 kg y 30 kg
- Vida útil de nueve meses entre 10 y 25°C, en envase cerrado

ESPECIFICACIONES

Color	Ámbar
-------	-------

Viscosidad (20°C)	10000 ± 100 cp
Vida Útil (Meses)	9
Densidad	1.09 ± 0,02 g/cm ³
Tecnología de Adhesivos	Poliuretano

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

