

UNO - MVP - 150

UNOFIX MVP 150 - Adhesivo para prensado de membranas

Adhesivo a base de dispersión de poliuretano para prensado de membranas al vacío. Puede utilizarse como monocomponente o bicomponente para aumentar la resistencia térmica.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX MVP 150 es un adhesivo a base de dispersión de poliuretano, desarrollado para el prensado de membranas al vacío en la fabricación de muebles y puertas.

Puede utilizarse como sistema monocomponente o como sistema bicomponente cuando se necesita una mayor resistencia térmica. Así, nosotros ofrecemos flexibilidad para distintas exigencias de producción.

Es adecuado para todo tipo de máquinas de prensado de membranas al vacío, tanto nacionales como importadas, y favorece una aplicación uniforme y resultados de adhesión fiables.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Permite aumentar la resistencia térmica con dos componentes
- ✓ Se adapta a diferentes procesos de producción
- ✓ Amplia compatibilidad con máquinas de prensado
- ✓ Favorece una adherencia uniforme
- ✓ Aporta flexibilidad en la selección del sistema

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo a base de dispersión de poliuretano
- Aplicación monocomponente o bicomponente
- Compatible con máquinas nacionales e importadas
- Diseñado para el prensado de membranas
- Adecuado para muebles y puertas

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Viscosidad (20°C)	1300 ± 100 cp
pH	6
Temperatura de Activación	70 ± 10 °C
Consumo	90 ± 10 gr/m ²
Envase	Envase de Plástico de 20 kg, IBC de 1.000 kg

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

