

UNO - PVA - 200

UNOFIX PVA 200 - Adhesivo D2 para estructuras

Adhesivo homopolímero a base de PVA y de viscosidad media para una extensión uniforme sobre madera y superficies amplias. Forma una película transparente y elástica, con menor consumo y limpieza sencilla.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX PVA 200 es un adhesivo homopolímero a base de PVA y de viscosidad media, diseñado para ofrecer una extensión homogénea sobre las superficies. Permite aplicar el producto cómodamente en grandes áreas, también con rodillo manual.

Al secar, forma una película transparente y elástica conforme a la norma D2. La limpieza con agua caliente resulta sencilla inmediatamente después de la aplicación, antes del secado.

Es adecuado para unir piezas de madera y laminar superficies amplias, como puertas, ventanas de madera y escaleras de madera.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Aplicación uniforme en superficies grandes
- ✓ Menor consumo que productos similares
- ✓ Unión fiable de piezas de madera
- ✓ Limpieza más rápida tras la aplicación
- ✓ Acabado transparente después del secado
- ✓ Adecuado para puertas, ventanas y escaleras

CARACTERÍSTICAS

- Formulación homopolímera a base de PVA
- Viscosidad media para una extensión homogénea
- Película transparente después del secado
- Estructura de película elástica
- Apto para aplicación con rodillo manual
- Limpieza sencilla con agua caliente antes del secado

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Viscosidad (20°C)	1500 ± 100 cp
Vida Útil (Meses)	12
Envase	Bidón de Plástico de 25 kg
Densidad	1.07 ± 0,02 g/cm ³
Tecnología de Adhesivos	PVA

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

