

UNO - HM - 550

UNOFIX HM 550 - Hotmelt EVA para canteado curvo

Hotmelt a base de EVA para canteado curvo, con distribución homogénea, adhesión duradera y consumo reducido. Compatible con cantos de melamina, PVC y HPL.



DESCRIPCIÓN

UNOFIX HM 550 de UNOFIX es un hotmelt a base de EVA para el canteado de piezas curvas. Su baja viscosidad favorece una distribución homogénea a la temperatura de trabajo adecuada y un procesamiento estable en distintos diseños de máquina.

El adhesivo ofrece una elevada resistencia de adhesión a largo plazo en cantos de diferentes espesores. Es adecuado para máquinas de canteado curvas que trabajan a 4-6 m/min y para cantos de melamina, PVC y HPL conforme a las normas aplicables.

La mínima carbonización en el depósito de fusión ayuda a mantener una producción estable, mientras que la limpieza sencilla de los rodillos de presión facilita el mantenimiento de la línea. Su formulación facilita el trabajo y puede reducir el consumo frente a productos equivalentes.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Elevada adhesión a largo plazo
- ✓ Buena resistencia en cantos de distintos espesores
- ✓ Limpieza sencilla de los rodillos de presión
- ✓ Menor consumo frente a productos equivalentes
- ✓ Manipulación sencilla para el usuario
- ✓ Producción estable lote tras lote

CARACTERÍSTICAS

- Hotmelt a base de EVA de baja viscosidad
- Distribución homogénea a la temperatura adecuada
- Mínima carbonización en el depósito de fusión
- Compatible con distintas máquinas de canteado curvas
- Apto para cantos de melamina, PVC y HPL
- Para velocidades de línea de 4-6 m/min

ESPECIFICACIONES

Punto de Reblandecimiento	86 ± 5 °C
Temperatura de Aplicación	150 ± 10 °C
Color	Marfil, Blanco, Negro, Marrón
Vida Útil (Meses)	24

Envase	Saco de Papel Kraft de 25 kg, Bidón de Plástico de 25 kg
Viscosidad (150°C)	50000 ± 5.000 mPa·s
Tecnología de Adhesivos	EVA

Aviso Legal de la Ficha Técnica

Los valores técnicos indicados en este documento se basan en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica de aplicación. Se proporcionan únicamente como orientación general y no deben interpretarse como especificaciones del producto ni como una garantía de rendimiento en todas las condiciones de uso.

El rendimiento de la aplicación puede variar en función del tipo de sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones ambientales, los parámetros de proceso y los métodos de producción. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto mediante sus propias pruebas antes de su utilización en la producción comercial.

Dado que los productos se mejoran continuamente, los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y recomendaciones de aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

