

UNO - UPH - 106

## UNOFIX UPH 106 — клей для обивки

Однокомпонентный эластомерный клей на основе растворителя для обивочного производства. Обеспечивает равномерное нанесение, длительное открытое время и эластичную плёнку.



### ОПИСАНИЕ

UNOFIX UPH 106 — однокомпонентный эластомерный клей на основе растворителя, не поддерживающий горение, для профессиональных задач в обивочном производстве.

Подходящая вязкость обеспечивает равномерное нанесение на поверхности. Клей можно наносить распылителем с соплом 1,8 мм; длительное открытое время облегчает позиционирование материалов, а эластичная клеевая плёнка сохраняет гибкость соединения.

Продукт предназначен для склеивания губки, волокна, ткани, войлока, обивочной ткани и аналогичных материалов между собой или с другими поверхностями при производстве мебели, матрасов и диванов. Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обеспечивает однородное покрытие
- ✓ Поддерживает гибкость обивочных соединений
- ✓ Упрощает корректировку материалов при сборке
- ✓ Помогает снизить расход по сравнению с аналогами
- ✓ Подходит для губки, волокна, ткани и войлока
- ✓ Для производства мебели, матрасов и диванов

#### ОСОБЕННОСТИ

- Однокомпонентный эластомерный клей
- На основе растворителя, не поддерживает горение
- Равномерное нанесение на поверхности
- Для распылителя с соплом 1,8 мм
- Длительное открытое время
- Эластичная клеевая плёнка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Цвет                   | Жёлтый прозрачный, Красный                                            |
| Срок хранения (месяцы) | 12                                                                    |
| Упаковка               | IBC-контейнер 1 000 кг, Жестяная банка 15 кг, Жестяной барабан 250 кг |
| Вязкость по DIN (20°C) | 100 ± 10 seconds                                                      |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Содержание сухого остатка | 42 %                    |
| Клеевая технология        | На основе растворителей |

**Отказ от ответственности к техническому паспорту**

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

