

UNO - MVP - 150

UNOFIX MVP 150 — клей для мембранного прессования

Клей на основе полиуретановой дисперсии для вакуумного прессования мембран. Применяется как однокомпонентная или двухкомпонентная система для повышения термостойкости.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX MVP 150 — клей на основе полиуретановой дисперсии для вакуумного прессования мембран при производстве мебели и дверей.

Продукт можно применять как однокомпонентный клей, а для повышения термостойкости — как двухкомпонентную систему. Это позволяет адаптировать процесс к различным производственным задачам.

Клей подходит для всех типов отечественных и импортных станков для вакуумного прессования мембран, обеспечивая стабильное нанесение и надёжное склеивание.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Повышение термостойкости при двухкомпонентном применении
- ✓ Гибкий выбор технологической схемы
- ✓ Совместимость с широким рядом прессов
- ✓ Стабильное качество склеивания
- ✓ Подходит для различных производственных линий

ОСОБЕННОСТИ

- Клей на основе полиуретановой дисперсии
- Однокомпонентное или двухкомпонентное применение
- Подходит для отечественных и импортных станков
- Для вакуумного прессования мембран
- Для производства мебели и дверей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Вязкость (20°C)	1300 ± 100 сП
pH	6
Температура активации	70 ± 10 °C
Расход	90 ± 10 gr/m ²
Упаковка	Пластиковая тара 20 кг, IBC-контейнер 1 000 кг

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

