

UNO - CPW - 505

UNOFIX CPW 505 — клей для окучивания профиля

Двухкомпонентный полиуретановый клей на основе растворителя с высокой термостойкостью для нанесения плёнок PVA на MDF, PVC и алюминий.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX CPW 505 — двухкомпонентный полиуретановый клей на основе растворителя, разработанный для окучивания профиля при высокой термостойкости соединения.

Подходит для нанесения плёнок PVA на MDF, PVC и алюминий на любых окучивающих станках. Перед применением добавьте 4% отвердителя, тщательно перемешайте состав и используйте его в течение 8 часов после добавления отвердителя.

Клей наносят на поверхность плёнки. Температуру нагревательного туннеля регулируют с учётом условий окружающей среды; рекомендуется ориентироваться на 55–65 °C. В конце туннеля клей активируют инфракрасным нагревателем.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Поддерживает сложные процессы окучивания профиля
- ✓ Обеспечивает надёжную работу при нагреве
- ✓ Подходит для разных материалов основы
- ✓ Совместим с различными станками
- ✓ Позволяет контролировать активацию клея

ОСОБЕННОСТИ

- Двухкомпонентный полиуретановый клей
- Основа — растворитель
- Высокая термостойкость
- Для плёнок PVC
- Для MDF, PVC и алюминия
- Для станков окучивания профиля

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Жёлтый прозрачный
Упаковка	Круглая жестяная банка 25 кг
Вязкость по DIN (20°C)	90 ± 10 seconds
Клеевая технология	Полиуретан

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

