

UNO - PVA - 200

UNOFIX PVA 200 — клей D2 для конструкций

Однополимерный клей на основе PVA со средней вязкостью для равномерного нанесения на древесину и большие поверхности. После высыхания образует прозрачную эластичную плёнку и помогает снизить расход.



ОПИСАНИЕ

UNOFIX PVA 200 — однополимерный клей на основе PVA со средней вязкостью, который обеспечивает равномерное нанесение на поверхности. Он подходит для работы на больших площадях, в том числе с ручным валиком.

После высыхания клей образует прозрачную эластичную плёнку в соответствии с требованиями D2. Сразу после нанесения, до высыхания, его легко удалить горячей водой.

Клей применяют для соединения деревянных деталей и ламинирования больших поверхностей, включая дверные полотна, деревянные окна и лестницы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Равномерное нанесение на больших поверхностях
- ✓ Меньший расход по сравнению с аналогами
- ✓ Надёжное соединение деревянных деталей
- ✓ Простая очистка сразу после нанесения
- ✓ Прозрачный внешний вид после высыхания
- ✓ Подходит для дверей, окон и лестниц

ОСОБЕННОСТИ

- Однополимерная формула на основе PVA
- Средняя вязкость для равномерного нанесения
- Прозрачная плёнка после высыхания
- Эластичная структура плёнки
- Подходит для нанесения ручным валиком
- Легко очищается горячей водой до высыхания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Вязкость (20°C)	1500 ± 100 сП
Срок хранения (месяцы)	12
Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг
Плотность	1.07 ± 0,02 г/см ³
Клеевая технология	PVA

Отказ от ответственности к техническому паспорту

Технические характеристики, приведённые в данном документе, основаны на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться как спецификация продукции или гарантия эксплуатационных характеристик при любых условиях использования.

Фактические результаты применения могут отличаться в зависимости от типа материала, подготовки поверхности, условий окружающей среды, технологических параметров и особенностей производственного процесса. Пользователь обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретного применения до начала серийного производства.

Поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации и рекомендаций по применению обратитесь к нашей технической службе.

