

UNO - MVP - 150

UNOFIX MVP 150 - lepak za presovanje membrana

Lepak na bazi poliuretanske disperzije za vakuumsko presovanje membrana. Koristi se kao jednokomponentni ili dvokomponentni sistem za veću otpornost na toplotu.



OPIS

UNOFIX MVP 150 je lepak na bazi poliuretanske disperzije, razvijen za vakuumsko presovanje membrana u proizvodnji nameštaja i vrata.

Može se koristiti kao jednokomponentni lepak, kao i kao dvokomponentni sistem kada je potrebna veća otpornost na toplotu. Tako se proces lako prilagođava različitim zahtevima proizvodnje.

Pogodan je za sve vrste domaćih i uvoznih mašina za vakuumsko presovanje membrana, uz stabilnu obradu i pouzdano prijanjanje.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Veća otpornost na toplotu u dvokomponentnom sistemu
- ✓ Fleksibilan izbor načina primene
- ✓ Široka kompatibilnost sa presama
- ✓ Stabilno prijanjanje u proizvodnji
- ✓ Prilagođava se različitim proizvodnim zahtevima

ODLIKE

- Lepak na bazi poliuretanske disperzije
- Jednokomponentna ili dvokomponentna primena
- Pogodan za domaće i uvozne mašine
- Za vakuumsko presovanje membrana
- Za proizvodnju nameštaja i vrata

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Bela
Viskoznost (20°C)	1300 ± 100 cp
pH	6
Temperatura Aktivacije	70 ± 10 °C
Potrošnja	90 ± 10 gr/m ²
Pakovanje	Plastična Ambalaža od 20 kg, IBC Kontejner od 1.000 kg

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

