

UNO - CPW - 505

UNOFIX CPW 505 - lepak za oblaganje profila

Dvokomponentni poliuretanski lepak na bazi rastvarača sa visokom otpornošću na toplotu za oblaganje MDF-a, PVC-a i aluminijuma PVA folijama.



OPIS

UNOFIX CPW 505 je dvokomponentni poliuretanski lepak na bazi rastvarača, razvijen za oblaganje profila gde je potrebna visoka otpornost na toplotu.

Pogodan je za oblaganje MDF-a, PVC-a i aluminijuma PVA folijama na svim vrstama mašina za oblaganje profila. Pre upotrebe dodaje se 4% učvršćivača, smeša se dobro promeša i potroši u roku od 8 sati nakon dodavanja učvršćivača.

Lepak se nanosi na površinu folije. Temperatura grejnog tunela podešava se prema uslovima u okruženju; preporučuje se približno 55-65 °C. Lepak se aktivira infracrvenim grejačem postavljenim na izlazu iz tunela.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Podržava zahtevne primene oblaganja profila
- ✓ Obezbeđuje pouzdan rad pri zagrevanju
- ✓ Pogodan je za različite materijale
- ✓ Radi na svim vrstama mašina
- ✓ Omogućava kontrolisanu aktivaciju lepka

ODLIKE

- Dvokomponentni poliuretanski lepak
- Formula na bazi rastvarača
- Visoka otpornost na toplotu
- Pogodan za PVC folije
- Za MDF, PVC i aluminijum
- Za mašine za oblaganje profila

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Žuta Providna
Pakovanje	Okrugla Limenka od 25 kg
DIN Viskoznost (20°C)	90 ± 10 seconds
Tehnologija Lepkova	Poliuretan

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

