

UNO - PVA - 200

UNOFIX PVA 200 - D2 lepak za konstrukcije

Homopolimerni lepak na bazi PVA srednje viskoznosti za ravnomerno nanošenje na drvo i velike površine. Nakon sušenja formira providan, elastičan film uz manju potrošnju i jednostavno čišćenje.



OPIS

UNOFIX PVA 200 je homopolimerni lepak na bazi PVA, srednje viskoznosti, koji omogućava ravnomerno nanošenje na površine. Pogodan je za rad na velikim površinama, uključujući nanošenje ručnim valjkom.

Nakon sušenja formira providan i elastičan film u skladu sa zahtevima D2 norme. Odmah nakon nanošenja, pre sušenja, lako se čisti toplom vodom.

Koristi se za lepljenje drvenih delova i laminiranje širokih površina, kao što su površine vrata, drveni prozori i drvene stepenice.

KLJUČNE PREDNOSTI

- ✓ Ravnomerno nanošenje na velikim površinama
- ✓ Manja potrošnja u odnosu na slične proizvode
- ✓ Pouzdano lepljenje drvenih delova
- ✓ Brže čišćenje nakon nanošenja
- ✓ Providan izgled nakon sušenja
- ✓ Praktičan za vrata, prozore i stepenice

ODLIKE

- Homopolimerna formulacija na bazi PVA
- Srednja viskoznost za ravnomerno nanošenje
- Providan film nakon sušenja
- Elastična struktura filma
- Pogodan za nanošenje ručnim valjkom
- Jednostavno čišćenje toplom vodom pre sušenja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Bela
Viskoznost (20°C)	1500 ± 100 cp
Rok Trajanja (Meseci)	12
Pakovanje	Plastična Kanta od 25 kg
Gustina	1.07 ± 0,02 g/cm ³
Tehnologija Lepkova	PVA

Odricanje od Odgovornosti za Tehnički List

Tehničke vrednosti navedene u ovom dokumentu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu u primeni. One služe isključivo kao opšte smernice i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda niti garanciju performansi u svim uslovima primene.

Rezultati primene mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste podloge, pripreme površine, uslova okruženja, parametara procesa i načina proizvodnje. Korisnik je odgovoran da sopstvenim ispitivanjima utvrdi pogodnost proizvoda pre njegove upotrebe u komercijalnoj proizvodnji.

Kako se proizvodi kontinuirano unapređuju, tehnički podaci mogu biti izmenjeni bez prethodne najave. Za najnovije informacije o proizvodu i preporuke za primenu obratite se našem tehničkom timu.

