

UNO - UPH - 106

UNOFIX UPH 106 - Döşeme Yapıştırıcısı

Döşeme üretimi için tek bileşenli, solvent bazlı ve alevlenmez elastomer yapıştırıcıdır. Homojen yayılım, uzun açık bekleme süresi, elastik film ve düşük tüketim sağlar.



AÇIKLAMA

UNOFIX UPH 106, profesyonel döşeme uygulamaları için geliştirilen tek bileşenli, solvent bazlı ve alevlenmez elastomer yapıştırıcıdır.

Uygun viskozitesi yüzeylere homojen yayılım sağlar. 1,8 mm nozullu sprey tabancasıyla uygulanabilir; uzun açık bekleme süresi malzemelerin konumlandırılmasını kolaylaştırır, elastik film yapısı ise esnek döşeme malzemelerine uyum gösterir.

Sünger, elyaf, kumaş, keçe, döşemelik kumaş ve benzeri malzemelerin birbirine veya diğer yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Mobilya, yatak ve koltuk üretimine uygundur. Kullanmadan önce MSDS raporunun okunması önerilir.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Homojen yüzey kaplamasına yardımcı olur
- ✓ Döşeme birleşimlerinde esnekliği destekler
- ✓ Montaj sırasında ayarlama için zaman kazandırır
- ✓ Eşdeğer ürünlere kıyasla tüketimi azaltmaya yardımcı olur
- ✓ Sünger, elyaf, kumaş ve keçe için uygundur
- ✓ Mobilya, yatak ve koltuk üretiminde kullanılır

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenli elastomer yapıştırıcı
- Solvent bazlı ve alevlenmez
- Yüzeylerde homojen yayılım
- 1,8 mm nozullu sprey tabancasıyla uygulama
- Uzun açık bekleme süresi
- Elastik film yapısı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Sarı Şeffaf, Kırmızı
Raf Ömrü (Ay)	12
Ambalaj	1.000 kg IBC, 15 kg Teneke Kutu, 250 kg Teneke Varil
DIN Cup Viskozitesi (20°C)	100 ± 10 seconds
Katı Madde Oranı	42 %
Tutkal Teknolojisi	Solvent Bazlı

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

