

UNO - HM - 310

UNOFIX HM 310 - Düşük Dolgulu Kenar Bantlama Hotmelti

Standart melamin, PVC ve HPL kenar bantları için yarı şeffaf, düşük dolgulu hotmelt. Yüksek yapışma, homojen uygulama ve temiz üretim performansı sağlar.



AÇIKLAMA

UNOFIX HM 310, düz kenar bantlama makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilen, yarı şeffaf ve düşük dolgulu bir hotmelt üründür. Orta viskozitesi, uygun çalışma sıcaklığında homojen dağılım sağlar ve farklı kalınlıktaki kenar bantlarında yüksek yapışma sunar.

Uygulama merdanelerinin kolay temizlenmesine yardımcı olur ve yapıştırıcı eritme tankında yanmayı en aza indirir. Orta ve yüksek hızlı makinelerde standart melamin, PVC ve HPL kenar bantlarıyla güvenilir performans gösterir.

- Parti tutarlılığı sağlayan dengeli uygulama
- Farklı bant kalınlıklarında güçlü yapışma
- Üretim hattında temiz ve kararlı çalışma

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Temiz ve homojen kenar bantlama sağlar
- ✓ Orta ve yüksek hat hızlarını destekler
- ✓ Uygulama merdanelerinin temizliğini kolaylaştırır
- ✓ Eritme tankındaki yanmayı en aza indirir
- ✓ Farklı kalınlıklarda güçlü bağlantıyı korur

ÖZELLİKLER

- Orta viskozite
- Yarı şeffaf, düşük dolgulu yapı
- Yüksek yapışma gücü
- Düz kenar bantlama makineleriyle uyumlu
- Melamin, PVC ve HPL bantlara uygun
- Orta ve yüksek hızlıdaki hatlar için tasarlanmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (190°C)	70000 ± 5.000 mPa·s
Yumuşama Noktası	98 ± 5 °C
Uygulama Sıcaklığı	190 ± 10 °C
Renk	Sarı Şeffaf

Raf Ömrü (Ay)	24
Ambalaj	20 kg Kraft Kâğıt Torba, 20 kg Plastik Kova
Tutkal Teknolojisi	EVA

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

