

UNO - CPW - 505

UNOFIX CPW 505 - Profil Sarma Yapıştırıcısı

Yüksek ısı dayanımı sunan iki bileşenli solvent bazlı poliüretan yapıştırıcıdır. PVA folyoların MDF, PVC ve alüminyum üzerine profil sarma uygulamalarında kullanılır.



AÇIKLAMA

UNOFIX CPW 505, profil sarma uygulamalarında kullanılan, yüksek ısı dayanımı sunan iki bileşenli solvent bazlı poliüretan yapıştırıcıdır.

MDF, PVC ve alüminyum üzerine PVA folyoların tüm profil sarma makinelerinde uygulanmasına uygundur. Kullanımdan önce %4 sertleştirici eklenir, karışım iyice karıştırılır ve sertleştirici ilavesinden sonra 8 saat içinde tüketilir.

Yapıştırıcı folyonun yüzeyine uygulanır. Isı tüneli sıcaklığı ortam koşullarına göre ayarlanır; yaklaşık 55-65 °C aralığı önerilir. Yapıştırıcı, tünel çıkışına yerleştirilen kızılötesi ısıtıcı ile aktive edilir.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Zorlu profil sarma uygulamalarını destekler
- ✓ Isı altında güvenilir performans sağlar
- ✓ Farklı yüzey malzemeleriyle çalışır
- ✓ Tüm profil sarma makinesi tiplerine uyum sunar
- ✓ Kontrollü aktivasyon süreci sağlar

ÖZELLİKLER

- İki bileşenli poliüretan yapıştırıcı
- Solvent bazlı formülasyon
- Yüksek ısı dayanımı
- PVC folyolar için uygun
- MDF, PVC ve alüminyumda kullanım
- Profil sarma makineleri için geliştirilmiştir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Sarı Şeffaf
Ambalaj	25 kg Yuvarlak Teneke Kutu
DIN Cup Viskozitesi (20°C)	90 ± 10 seconds
Tutkal Teknolojisi	Poliüretan

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

