

UNO - HM - 201

UNOFIX HM 201 - Kenar Bantlama için EVA Bazlı Hotmelt

Kenar bantlama için yüksek kaliteli EVA bazlı hotmelt yapıştırıcı; temiz çalışma, güçlü ve uzun ömürlü yapışma, düşük tüketim sağlar.



AÇIKLAMA

UNOFIX HM 201, kenar bantlama uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek kaliteli EVA bazlı hotmelt yapıştırıcıdır. Uygun çalışma sıcaklığında homojen dağılım sağlar ve yapıştırıcı eritme tankında oluşan kömürleşmeyi en aza indirir.

Orta ve yüksek hızlı makineler dâhil olmak üzere, özellikleri veya konfigürasyonu ne olursa olsun tüm standart düz kenar bantlama makineleriyle uyumlu çalışır. Farklı boyutlardaki ve malzemelerdeki kenar bantlarında güçlü, uzun ömürlü bir bağ oluşturur.

Kullanımı kolaydır ve merdanelerden kolayca temizlenir. Benzer ürünlere göre daha düşük tüketim sunar; melamin, PVC ve HPL kenar bantlarıyla kullanılabilir.

ÖNE ÇIKAN FAYDALAR

- ✓ Güçlü ilk tutuş sağlar
- ✓ Uzun ömürlü yapışma sunar
- ✓ Farklı kenar bandı ölçülerinde güvenilir performans
- ✓ Benzer ürünlere göre daha düşük tüketim
- ✓ Standart makinelerde kolay kullanım
- ✓ Sürekli üretime uygun çalışma

ÖZELLİKLER

- Yüksek kaliteli EVA bazlı hotmelt yapıştırıcı
- Orta viskozite ve homojen dağılım
- Eritme tankında minimum kömürleşme
- Orta ve yüksek hızlı makinelerle uyumlu
- Melamin, PVC ve HPL için uygun
- Merdanelerden kolay temizlenir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (190°C)	95000 ± 5.000 mPa·s
Yumuşama Noktası	94 ± 5 °C
Uygulama Sıcaklığı	190 ± 10 °C
Renk	Fildişi, Beyaz, Siyah, Kahverengi
Raf Ömrü (Ay)	24
Ambalaj	25 kg Kraft Kâğıt Torba, 25 kg Plastik Kova

Teknik Veri Formu Sorumluluk Reddi

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar testleri ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Veriler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup ürün spesifikasyonu veya tüm kullanım koşullarında performans garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Uygulama performansı; kullanılan malzemeye, yüzey hazırlığına, ortam koşullarına, uygulama parametrelerine ve üretim prosesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari üretim öncesinde ürünün uygunluğunun kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürünler sürekli geliştirildiğinden teknik veriler önceden bildirim yapılmaksızın güncellenebilir. Güncel ürün bilgileri ve uygulama önerileri için teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

